

PROFESSIONAL heetwaterhogedrukreinigers

PW-H35



Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud



Haspel met oprolhandel (optioneel en exclusief HD-slang)
3.8007.KTRI40235



HD slang, 315 bar, 150°C,
10 m met draaikoppeling
3.8007.TBAP25324



Hittebestendig hogedrukpistool met draaibare doorvoerkoppeling.
Specificaties: 350 bar-150°C
3.8007. IPPR 40010



Nieuwe RVS lans met opschroefbare spuitkopbescherming (excl. nozzle)
3.8007.LCPR40087



Nozzle voor lans
3.8007.UGLN40000
3.8007.UGLN49986

Technische- en industriële producten
Poetsproducten en materialen
Verf- en schildersmaterialen



EVERCLEAN bvba

Winkel en magazijn: Stwg op Oosthoven 284, 2300 Turnhout
Facturatie: Joris de Hozestraat 2, 2300 Turnhout
Tel: 014/704 709 – Fax: 014/714 503 – GSM: 0477/850 740
manuel.evers@everclean.be – www.everclean.be

PW-H35



By-pass ventiel los van de pomp met met regelknop, welke vastgezet kan worden. Is aan de buitenkant van de machine te bedienen.



Nieuwe RVS branderketel met stalen spiraal en opening bovenaan voor onderhoud.



De vuldoppen zijn goed gepositioneerd voor een gemakkelijke vulling.



2 lanshouders, waarvan een met vergrendeling.



Opbergruimte voor gereedschappen.

Technische specificaties

- IPC krukas pomptype met messing pompkop en keramische plunjers. Pompolie niveau is aan de buitenkant zichtbaar.
- 4 polig elektrische motor (1400 tpm), asynchroon en luchtgekoeld.
- Intelligente Total Stop afstandsbediening: schakelt tijdelijk de machine uit na 15" inactiviteit of definitief wanneer er geen water is en/of er een lek is in het circuit.
- De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkap. Achterwielen met een diameter van 305 mm, voorwiel van 125 mm diameter, rem en houder voor de elektrokabel. brandstoftank 25 l, chemietank 22 l.



Bedieningspaneel met:
- AAN/UIT schakelaar
- Thermostaat met ECO
MODE indicatie - Instelknop
- Chemicaliëntoevoer -
Manometer.



24V wateronthardingsysteem, met instelbaar debiet. Dankzij een klep kan de vloeistof worden bijgevuld zonder de beschermkap te verwijderen.

Code	Model	Afstandsbediening	Max. werkdruk (bar/MPa)	Max. Debiet (l/h)	Voeding (Ph-V-Hz-A)	Max opgenomen vermogen (kW)	Toerental (tpm)	Brandstoftank (l)	Chemietank (l)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.105.035	PW-H35 130/10	Total Stop ITS	40 ÷ 130/4 ÷ 13	300 ÷ 600	1-230-50	3,3	1400	25	22	100	110x70x81
3.105.036	PW-H35 180/13	Total Stop ITS	40 ÷ 180/4 ÷ 18	390 ÷ 800	3-400-50	4,6	1400	25	22	100	110x70x81
3.105.037	PW-H35 190/15	Total Stop ITS	40 ÷ 190/4 ÷ 19	450 ÷ 900	3-400-50	5	1400	25	22	100	110x70x81

Alle modellen hebben, een watertemperatuur van 30 ÷ 140°C.

Voor de PW-H35 130/10 is het brandstofverbruik 3,2 Kg/u bij de andere modellen is dit 5,8 Kg/u.

Aanbevolen optionele toebehoren



Roterende hydro-borstellans
3.8007.SPID 24911



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Watertoevoerzet
3.8007.KTRI29377



Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853



Dompelpompset
3.8007.KTRI29366



Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810

