


PROFESSIONAL Koudwaterhogedrukreiniger

# PW-C25




Technische- en industriële producten  
Poetsproducten en materialen  
Verf- en schildersmaterialen



**EVERCLEAN bvba**

Winkel en magazijn: Stwg op Oosthoven 284, 2300 Turnhout  
Facturatie: Joris de Hozestraat 2, 2300 Turnhout  
Tel: 014/704 709 – Fax: 014/714 503 – GSM: 0477/850 740  
manuel.evers@everclean.be – www.everclean.be



HASPEL met 12 m H.D. slang  
(optioneel toebehoren, standaard bij "+ versie")

De motor en pomp zijn horizontaal geplaatst,  
t.b.v. een betere stabiliteit en mobiliteit.



- 8 m H.D. slang met schroefkoppeling  
3.8007.TBAP28305  
- 12 m HD-slang op slanghaspel bij: "+ versie"  
3.8007.TBAP93827



Hogedrukpistool met hittebestendige  
verlenging en draaikoppeling  
3.8007.IPPR40010



Lans met instelbare sproeier  
3.8007.LPCR40057



Afneembare transparante beschermkap t.b.v. een snel en gemakkelijk onderhoud.



De start- en doseringsknop voor de chemicaliën, alsook de wateraansluiting bevinden zich vooraan op de machine



Met een eenvoudig hefboomsysteem, naast de haspel, kan de H.D.slang op de gewenste lengte worden vastgezet ('+ versie').



Standaard houders voor het pistool, de lans en de lans met de roterende kop, zorgen dat deze altijd binnen handbereik zijn.



Standaard lanssteun

## Technische specificaties

### ● MOTOR

Asynchroon motor, 2-polig (2800 tpm), Klasse S1 (continue gebruik).

### ● POMP

IPC pomp met gescheiden by-pass, compleet met instelknop voor de werkdruk om deze in te stellen in functie van het te reinigen oppervlak.

De motor en pomp zijn horizontaal gemonteerd in de verticale opbouw. Dit is gedaan om de beweegbaarheid en stabiliteit van de machine te vergroten, met behoud van de natuurlijke werkstand van de motor-pompgroep en dit op elk moment, ook bij het opbergen van de machine.

### ● MANOMETER

Professionele manometer om op elk ogenblik de werkdruk te controleren.

### ● STEVIGE OPBOUW

die bestand is tegen atmosferische aanslag, thermische schokken, weersinvloeden en corrosie

Code	Model	Afstandsbediening	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz)	Opgenomenvermogen (kW)	Motor (PK)	TPM	Chemie-tank (l)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.102.014	PW-C25 150/9	Total Stop	150	540	1-230-50	3	3	2800	3	30,0	49x40x93
3.102.020	PW-C25+ 150/9	Total Stop	150	540	1-230-50	3	3	2800	3	32,4	49x40x93

De "+ versie" is naast de standard accessoires, ook uitgerust met een geïntegreerde slanghaspel, inclusief 12 m H.D. slang met schroefkoppeling, pistool met thermische verlenging en draaikoppeling, een lans met instelbare sproeier en een lans met een Turbo nozzle (roterende hogedruksproeier - 3.8007.LCPR93177).

## Aanbevolen optionele toebehoren



Gritstraalset M22  
3.8007.KTRI40239



Vaste hydro-borstellans  
3.8007.SPID24939



Spatbord / chassislans  
3.8007.LCPR29360  
(excl. nozzle)



Rioolset 10 m  
3.8007.TABP23853



Vloerreiniger  
3.8007.LCLC49492



Schuimset  
3.8007.LCPR24937

