

POLYWOOD

EMULSION POLYMERE POUR PARQUETS SCelles ET SOLS EN BOIS

UTILISATIONS

POLYWOOD est utilisé pour protéger les parquets scellés et les sols en bois contre les diverses agressions et les entretenir avec facilité.

CARACTERISTIQUES

Il offre une protection durable et une excellente adhérence. Traitement aisé des éléments endommagés. Ne pas polir après séchage, très rugueux, ne se raye pas et résiste aux lignes noires. Brillant éclatant et facile à obtenir.

MODE D'EMPLOI

1) **DECAPAGE:** à l'aide de FAVOSTRIP

2) **APPLICATION DE POLYWOOD:** a) **à la main:** appliquer une première couche uniforme de produit pur, sans frotter à l'aide d'un distributeur de cire. Laisser sécher durant 30 min. Appliquer une seconde couche perpendiculairement à la première afin d'obtenir un brillant éclatant et régulier. Ne pas traverser la zone pendant le séchage.

b) **à vitesse très élevée:** appliquer 3 à 4 couches de POLYWOOD non dilué en cas d'utilisation de machines à polir haute-vitesse (1000 à 2000 tours). Frotter avec un ligne humide après chaque couche afin d'éviter les résidus de poussière.

3) **NETTOYAGE PERIODIQUE ET ENTRETIEN:** a) **à la main:** diluer POLYWOOD dans de l'eau 1:20 et appliquer de manière uniforme à l'aide d'un ligne sec ou humide ou d'un distributeur de cire.

b) **par la méthode spray:** 1part de POLYWOOD sur 20 parts d'eau et équiper la machine d'un disque approprié. Directement après usage, remplacer les disques souillées en temps voulu et ne pas les laisser sécher. Les plonger dans un seau d'eau chaude dans laquelle on ajoute de FAVOSTRIP. Nettoyer ensuite le disque à l'eau chaude.

4) **NETTOYAGE REGULIER DE POLYWOOD:** utiliser FAVOFLOOR.


DONNEES TECHNIQUES

- apparence: émulsion opaque
- odeur: typique
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel. Cristallisation des polymères en cas de solidification. Porte préjudice à la qualité.
- conditionnement: 5 ltr et 10 ltr

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D'UTILISATION




sols durs

METHODE D'UTILISATION



torchonner/récupérer



aspersion (sols)



polissage



protection

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.